زراس تهویه ایرانیان

Best people

Real saving

Real fast

www.zeras-tahvieh.ir

کندانسینگ یونیت داکت اسپلیت لوکس ایر

کندانسینگ یونیت داکت اسپلیت لوکس ایر با در نظر گرفتن استاندارد **ASHRAE** و **United Technology** ساخته شده است.همچنین دارای تکنولوژی **Energy Star** می باشد که باعث کارایی بیشتر، بهره وری انرژی بالاتر دستگاه شده است.

- مجهز به کمپرسور اسکرال کوپلند
- فن کندانسور بصورت بالازن و بغل زن
- مجهز به فیلتر درایر
- پوشش رنگ بدنه کندانسینگ یونیت الکترواستاتیک کوره ای
- دارای رنج ظرفیتی 2 تا 5 تن تبرید (بصورت تکفاز و سه فاز)
- دو سال گارانتی بی قید و شرط

LUXAIR Ducted Split System Products

Top Discharge Outdoor Unit models

Models	SN	LAC24UT	LAC30UT	LAC36UT	LAC36UN	LAC42UT	LAC42UN	LAC48UT	LAC48UN	LAC60UN
Cooling Capacity	Btu/h	24000	30000	36000	36000	42000	42000	48000	48000	60000
Power Supply	PH-HZ-V	1-50-220	1-50-220	1-50-220	3-50-380	1-50-220	3-50-380	1-50-220	3-50-380	3-50-380
Rated Load Current	A	8.1	9.1	10.7	4.25	13.5	4.9	16.1	6.15	7.7
Power Input	Kw/h	1.8	2	2.35	2.7	2.9	3.1	3.5	3.9	4.97
Compressor	Type	Copeland Scroll								
	Model	ZR24	ZR30	ZR36	ZR36	ZR42	ZR42	ZR48	ZR48	ZR60
Refrigerant	Type	R22								
Pipe Size	Liquid	5/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	7/8	7/8	7/8
	Suction	3/8	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/8	3/8	3/8
Dimension L/W/H	Cm	80/67/70	80/67/70	85/67/70	85/67/70	90/72/70	90/72/70	90/77/75	90/77/75	90/77/80

LUXAIR Ducted Split System Products

Side Discharge Outdoor Unit models

Models	SN	LAC24LT	LAC30LT	LAC36LT	LAC36LN	LAC42LT	LAC42LN	LAC48LT	LAC48LN	LAC60LN
Cooling Capacity	Btu/h	24000	30000	36000	36000	42000	42000	48000	48000	60000
Power Supply	PH-HZ-V	1-50-220	1-50-220	1-50-220	3-50-380	1-50-220	3-50-380	1-50-220	3-50-380	3-50-380
Rated Load Current	A	8.1	9.1	10.7	4.25	13.5	4.9	16.1	6.15	7.7
Power Input	Kw/h	1.8	2	2.35	2.7	2.9	3.1	3.5	3.9	4.97
Compressor	Type	Copeland Scroll								
	Model	ZR24	ZR30	ZR36	ZR36	ZR42	ZR42	ZR48	ZR48	ZR60
Refrigerant	Type	R22								
Pipe Size	Liquid	5/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	7/8	7/8	7/8
	Suction	3/8	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/8	3/8	3/8
Dimension L/W/H	Cm	95/35/70	95/35/70	95/35/76	95/35/76	95/35/86	95/35/86	95/35/110	95/35/110	95/35/125

هواساز داکت اسپلیت لوکس ایر

فناوری نوآورانه **Silent Drive** ، **Charge Smart** ، **Climat Sync** بکار رفته در هواساز داکت اسپلیت لوکس ایر، این سیستم را به پیشرفته ترین دستگاه در تاریخ ما تبدیل کرده است.

- موتور فن طرح فیش باخ آلمان (IP67)
- بلوئر فن هواساز از جنس گالوانیزه
- عایق بدنه هواساز از نوع الاستومریک
- کویل آبگرم فابریک با لوله های مسی 5/8″
- قابلیت تامین فشار استاتیکی خروجی تا 100 پاسکال
- ابعاد پایین هواساز، مطابق با انواع معماری

LUXAIR Ducted Split System Products							
Middle Static Indoor Unit models (S Series)							
Models	SN	LAH24M	LAH30M	LAH36M	LAH42M	LAH48SM	LAH60M
Heating Capacity	Btu/h	46000	57000	70000	75000	88000	110000
Air Flow Performance	CFM	850	1050	1250	1450	1650	2050
Sound Pressure Level	dB	40	41	43	43	45	45
External Static Pressure	Pa	60	70	80	80	90	90
Power Supply	PH-HZ-V	1-50-220	1-50-220	1-50-220	1-50-220	1-50-220	1-50-220
Rated Load Current	A	1.5	1.5	1.7	1.7	2	2
Power Input	Kw/h	0.30	0.30	0.35	0.35	0.44	0.44
Dimension L/W/H	Cm	80/70/37	80/70/37	85/70/37	85/70/37	95/70/42	100/70/45

LUXAIR Ducted Split System Products							
LOW Static Indoor Unit models (S Series)							
Models	SN	LAH24S	LAH30S	LAH36S	LAH42S	LAH48S	LAH60S
Heating Capacity	Btu/h	42000	53000	67000	82000	82000	110000
Air Flow Performance	CFM	800	1000	1200	1400	1600	2000
Sound Pressure Level	dB	38	39	42	44	46	48
External Static Pressure	Pa	50	50	60	60	70	80
Power Supply	PH-HZ-V	1-50-220	1-50-220	1-50-220	1-50-220	1-50-220	1-50-220
Rated Load Current	A	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2
Power Input	Kw/h	0.28	0.30	0.33	0.35	0.39	0.44
Dimension L/W/H	Cm	77/90/29	77/90/29	80/90/29	80/90/29	80/90/36	80/90/40

Heating & Air conditioning

دفتر مرکزی : تهران ، پونک، شهرک نفت، ابتدای خیابان ۲۹ اسفند ، پلاک ۲۴

کارخانه : اتوبان تهران ساوه ، شهرک صنعتی مامونیه ، انتهای خیابان هشتم

تلفن : ۴۷۶۲۰۰۴۴ - ۰۲۱

وب سایت : **www.zeras-tahvieh.ir**